

VARIE - MISCELLANEOUS

Trasformatori di corrente (barra passante) Current Transformers (without primary)

- Abbinabili a trasmettitori e indicatori di corrente
- Attacco a guida DIN
- *Suitable for transmitters and current meters*
- *DIN rail mounting*



Descrizione

Trasformatori per la misura di corrente alternata.
Valore di uscita di 5 A

Description

Transformers for measuring alternating currents.
Output of 5 A

Caratteristiche tecniche	Technical specifications
Scatola in materiale autoestinguente, con piedini di fissaggio a parete e attacco a guida DIN 35mm	Self-extinguishing thermoplastic material case with wall fixing pins and snap-on 35mm DIN rail
Isolamento a secco: in aria	Dry-insulation in air
Esecuzione integrata della calotta e del coprimorsetti	Integrated execution of the case and of secondary cover
Grado di protezione morsetti IP20, viti imperdibili	Protection class of terminals IP20
Frequenza d'ingresso: 50...60 Hz	Input frequency 50...60 Hz
Corrente nominale termica di cortocircuito: 100 I _n	Rated short-circuit thermal current: 100 I _n
Tensione massima di riferimento per l'isolamento: 0,6 KV	Max insulation voltage 0.6 KV
Conforme alle norme CEI e raccomandazioni IEC	Compliant with CEI standards and IEC recommendations

Codice Code	Primario Primary	Secondario Secondary	Classe Class	VA	Peso Weight
ATB050	50 a	5 A	1	1.5	260 g
ATB100	100 A	5 A	1	2	270 g
ATB150	150 A	5 A	1	2	280 g
ATB250	250 A	5 A	1	7	350 g

Dimensioni Dimensions

