

# LUXBOMA LXB426KWR - LXB526KWR

## LAMPADE SOTTO BOMA - BOOM LAMPS



### DESCRIZIONE

Lampade a LED per l'illuminazione del pozzetto. Elegante finitura, dimensioni contenute, lunga durata, basso consumo. Disponibili in versione da incasso e da parete. Il modello da incasso può essere alloggiato nella scanalatura inferiore del boma (per es. Selden® e Sparcraft®). Due colori di luce selezionabili:

- Bianca, intensa, adatta per l'uso in porto
- Rossa, attenuata, adatta in navigazione

Adatte sotto crocette, roll-bar e tendalini o in vani motore, ripostigli, cucine e bagni.

### MODELLI DISPONIBILI

**LXB426KWR** – versione da incasso, corpo in alluminio

**LXB526KWR** – versione da parete, corpo in alluminio

Disponibili con cavo di connessione lungo 10 m (opzione C10)

### CARATTERISTICHE

**Sorgente luminosa:** 39 led bianchi e 4 rossi

**Dimensioni frontali:** 270 x 30 x 18 mm

**Dimensioni incasso:** 240 x 19 mm (LXB426KWR)

**Contenitore:** alluminio anodizzato

**Grado di protezione:** IP67

**Alimentazione:** 10...30 Vcc

**Consumo:** 3 W (luce bianca), 1 W (luce rossa)

**Connessione:** 40 cm di cavo sottogomma 3x0,5mm<sup>2</sup>

**Protetta contro l'inversione di polarità**

**Temperatura operativa:** -10...+60°C

**Vita operativa:** 30.000 ore

**Cavo lungo 10 m:** codice opzione C10

### DESCRIPTION

LED-based boom lamps designed to illuminate the cockpit area from the boom or the spreaders. Stylish butter finish in aluminium, small footprint, long lifetime and low power consumption. Available for recessed or surface mounting. The recessed version can be fitted in the bottom groove of the boom (e.g. Selden™ and Sparcraft™).

Two selectable light colours:

- White, intense, useful when docked
- Red, softer, useful when navigating

They can also be useful in storage and engine rooms, kitchens and bathrooms.

### STANDARD MODELS

**LXB426KWR** - recess fitting, aluminium case

**LXB526KWR** - surface fitting, aluminium case

Available with a 10 m cable (option C10).

### SPECIFICATIONS

**Light source:** 39 white and 4 red LED's

**Dimensions:** 270 x 30 x 18 mm

**Hole dimensions:** 240 x 19 mm (LXB426KWR)

**Case:** anodized aluminium

**Protection class:** IP67

**Power supply:** 10...30 Vdc

**Power consumption:** 3 W (white light), 1 W (red light)

**Standard connection:** three-wire, 40 cm

**Protected against polarity inversion**

**Operating temperature:** -10...+60°C

**Operating life:** 30000 hours

**10 m power cable:** C10 option code

**COLLEGAMENTI**

Il collegamento elettrico all'impianto della bassa tensione (batteria) va effettuato rispettando la polarità dei fili, altrimenti la lampada non funziona.

**Filo nero:** comune (- batteria)

**Filo rosso:** accensione luce bianca (+ batteria)

**Filo blu:** accensione luci rosse (+ batteria)

**MONTAGGIO**

Le lampade possono essere fissate con due viti a testa svasata (non fornite) attraverso gli appositi fori alle estremità.

**CONNECTIONS**

The lamp only works if connected following the right polarity. No damage occurs if the connection is inverted, but the lamp would not light up.

**Black wire:** common (Battery -)

**Red wire:** white LEDs (Battery +)

**Blue wire:** red LEDs (Battery +)

**MOUNTING**

The lamps can be mounted with two screws (not included) through the two front holes

**DIMENSIONI - DIMENSIONS**

